



Flexo Plaster

**Ελαστομέρες επίχρισμα για την προστασία συστήματος ClimaTotal.
Πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122.**

Διακοσμητικό, έτοιμο προς χρήση, οργανικό επίχρισμα υψηλών στερεών. Βασίζεται σε συνδυασμό UV-αλληλοδικτυούμενου, υδροφοβικά τροποποιημένου, υψηλής ελαστικότητας πολυμερούς αιωρήματος, φυσικών κόκκων και πρόσθετων βελτιωτικών ουσιών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες από συνήθη δομικά υλικά καθώς και σε προηγούμενα βαμμένες επιφάνειες.

Είναι πιστοποιημένο κατά ETA 10/0122, για να χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα ως η τελευταία στρώση σε εξωτερικά θερμομονωτικά συστήματα, καθώς βελτιώνει την αντοχή και απόδοση των συστημάτων αυτών και ιδίως του συστήματος ClimaTotal.

Το **Flexo Plaster** είναι ειδικά σχεδιασμένο για θερμά μεσογειακά κλίματα, ώστε να ανθίσταται στις υψηλές θερινές αλλά και τις χειμερινές θερμοκρασίες. Εξαιτίας της τεχνολογίας συνδετικών υλικών υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει, προσφέρει ένα μη ρηγματούμενο φιλμ προστασίας

δομικών επιφανειών. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υγρασία της θάλασσας και τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων, άλγεων και μυκήτων.

Έχει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, υψηλή υδρατμοδιαπερατότητα και διαπνοή.

- Εξαιρετική ευκαμψία και επιμήκυνση κατά της θραύσης ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ακολουθεί τις συστολές & διαστολές του υποστρώματος
- Υψηλή ανθεκτικότητα στις ρηγματώσεις
- Τεχνολογία συνδετικών υλικών, που αλληλοδικτυώνονται μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας
- Σχεδιασμένο για θερμά μεσογειακά κλίματα
- Αδιάβροχο επίχρισμα
- Καλή υδρατμοδιαπερατότητα που έχει αποτέλεσμα προσόψεις με ικανότητα διαπνοής
- Βελτίωση της θερμικής αντίστασης του συστήματος ClimaTotal
- Άριστη εξωτερική αντοχή και ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Άριστη προστασία από τη βροχή, τον παγετό, την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θαλασσινό αέρα
- Πιστοποίηση ETA (Αρ. 10/0122) για εξωτερική θερμομόνωση
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων ανθεκτικών στην ηλιακή ακτινοβολία
- Χαμηλό ποσοστό ΠΟΕ και πλήρης συμμόρφωση με τους Κανονισμούς ΠΟΕ της ΕΕ του 2010

Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.).
Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.



Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Μεγάλης Καλυπτικότητας
Υψηλής Απόδοσης





ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης του **Flexo Plaster**, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή από σκόνης, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Πριν να εφαρμόσετε αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πράσινιλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα χέρι **Kraft Mold Blocker** και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ανάπτυξη μούχλας στο μέλλον.

- Χρησιμοποιήστε **Kraft Putty** για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- Σε εφαρμογή στο σύστημα **Clima Total** συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης **Plaster Primer** επί της ενισχυτικής επίστρωσης **Strong Bond**. Μετά από 4-8 ώρες εφαρμόζεται το **Flexo Plaster**.

Σε εφαρμογή σε απλή τοιχοποιία συνιστάται να προηγηθεί του **Plaster Primer** μια στρώση **WaterProof Coat** αν η επιφάνεια είναι πορώδης. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται το **Plaster Primer** και στη συνέχεια το **Flexo Plaster**.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εργαλεία: Εφαρμόστε το προϊόν με μεταλλική σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα ή πιστόλι παχύρρευστων υλικών. Στη συνέχεια τρίψτε με πλαστική σπάτουλα για λείανση της επιφάνειας στο μέγεθος του κόκκου.
- Καθαρισμός εργαλείων: Αμέσως μετά την εφαρμογή τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπουνί ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

Εξωτερικών τοίχων ορκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ)
Οριακή τιμή φάσης II: 40g/L
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 4,5g/L



KRAFT
PAINTS

BIOCLIMA[®]

MADE IN E.U. | DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ.: 210 55 19 50 www.bioclima.com.gr www.kraftpaints.gr www.druckfarben.gr
Γραμμή Επικοινωνίας - Παραγγελιών (χωρίς χρέωση): **800 111 7700**

- Αραίωση: Δεν συνιστάται η αραίωση του **Flexo Plaster**.
- Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25 °C και σχετική υγρασία 50%.
- Χρόνος πλήρους στεγνώματος: 24 ώρες σε θερμοκρασία 25 °C και σχετική υγρασία 50%.
- Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με μηχανικό δρόπανο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10 °C και πάνω από 35 °C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%.
- Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 25kg και 4kg σε λευκό και διάφανη βάση.
- Χρωματίζεται σε όλες τις F-αποχρώσεις **Kraft Inspired Color**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: **210 779 3777**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε τα δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 35 °C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος (g/cm ³)	1,80 ± 0,05 (ISO 2811)
Στερεά κατ' Όγκο (%)	64-65
Απόδοση (kg/m ²)	2-3*
pH	8,5-9,5
Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες)	12

* Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.